GAMA DOMÉSTICA

Ar Condicionado Multi-Split Unidades Interiores do Tipo Cassete



Unidade interior cassete para multi-split ideal para tetos com baixa profundidade (apenas 240mm). Ideal para o setor residencial ou comercial, devido ao seu design compacto que se integra facilmente em qualquer tipo de ambiente. Com comando de Infra-vermelhos incluído, comando por fio* é opcional.

Pode consultar os símbolos na página 9.

Modelo Multi-Split Cassete 4 Vias			MB12 GA UI	MB18 GA UI	MB24 GA UI
Alimentação elétrica (UE)				220-240V~50Hz, 1Ph	
Arrefecimento	Potência nominal	kW	3.5	4.5	7.1
	Potência absorvida	W	45	45	65
	Corrente nominal	A	0.2	0.2	0.3
Aquecimento	Potência nominal	kW	4.0	5.0	8.0
	Potência absorvida	W	45	45	65
	Corrente nominal	A	0.2	0.2	0.3
Caudal de ar (max/med/min)		m^3 /h	560/520/450	670/590/450	1220/1100/880
Nível de Ruído (Pressão sonora)		dB(A)	41/38/34	45/41/35	45/41/36
Dimensões	Dimensões aparelho (LxPxA)	mm	596x596x240	596x596x240	840x840x240
	Dimensões grelha (LxPxA)	mm	670x670x50	670x670x50	950x950x60
Peso do Aparelho		Kg	20	20	26
Tubagem Frigorífica	Linha Líquido/gás	pol.	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Diâmetro do tubo de drenagem		mm	ø25	ø25	ø25
Interligação elétrica		mm^2		4x.1.5	
Código grelha			NI0135213	NI0135219	NI0135225
Código			NI0135212	NI0135218	NI0135224

NOVO



Ideal para espaços pequenos proporcionando maior eficiência e conforto. A unidade tem funcionamento automático, 7 velocidades de ventilação e forte circulação de ar.
Estão equipadas com uma bomba de condensados e com motor DC Inverter que regula continuamente a velocidade..

Pode consultar os símbolos na página 9.

Modelo Multi-Split Cassete de 1 Via			MV09 GA UI	MV12 GA UI	MV18 GA UI	MV20 GA UI
Arrefecimento	Potência térmica	kW	2.6	3.5	5.0	5.6
	Potência absorvida	W	30	30	40	40
	Corrente nominal	A	0.1	0.1	0.2	0.2
Aquecimento	Potência térmica	kW	2.8	3.6	5.3	6.0
	Potência absorvida	W	30	30	40	40
	Corrente nominal	A	0.1	0.1	0.2	0.2
Temperatura de funcionamento UI		°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Caudal de ar unidade interior		m^3/h	500/450/340	600/500/390	700/600/450	750/650/500
Nível de Ruído UI (Max/Med/Min)		dB(A)	39/33/31	42/35/28	43/35/32	46/40/36
Dimensões (LxPxA)		mm	987x385x178	987x385x178	987x385x178	987x385x178
Peso do Aparelho		Kg	19	19	20	20
Dim. Embalagem (LxPxA)		mm	1037x501x310	1037x501x310	1037x501x310	1037x501x310
Alimentação Elétrica				220-240V~50Hz,1Ph		
Interligação Elétrica UI/UE		mm^2		4x1.5		
Tubagem Frigorífica	Linha Líquido/gás	pol.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Diâmetro do tubo de drenagem		mm	ø26	ø26	ø26	ø26
Código grelha			NI0137210	NI0137213	NI0137219	NI0137221
Código			NI0137209	NI0137212	NI0137218	NI0137220